

Утверждено _____
Кравченко В.А.

Дата утверждения 20.11.2015



Прайс-лист на самоходную сельскохозяйственную технику Deutz Fahr

2016
Версия 1

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН ПО МОДЕЛЯМ ПРАЙС ЛИСТА

№	Марка	Страна производства	Модель	Мощ-ть двигателя (л.с.)	Рекомендованная рыночная цена с НДС, (y.e.)
1	DEUTZ FAHR	Германия	Agrotron 9340	336	269 300
2	DEUTZ FAHR	Германия	Agrotron X 720	275	172 300
3	DEUTZ FAHR	Германия	Agrotron 7250 TTV	258	179 600
4	DEUTZ FAHR	Германия	Agrotron 7210 TTV	224	159 800
5	DEUTZ FAHR	Германия	Agrotron L720	220	130 200
6	DEUTZ FAHR	Германия	Agrotron 180	179	103 800
7	DEUTZ FAHR	Италия	Agrotrac 170	171	83 600
8	DEUTZ FAHR	Германия	AGROTRON M620	166	101 900
9	DEUTZ FAHR	Италия	Agrotrac 150	156	76 400
10	DEUTZ FAHR	Италия	Agrotrac 130	126	71 000
11	DEUTZ FAHR	Италия	Agrofarm 115 G	115	52 500
12	DEUTZ FAHR	Россия	Agrolux 4,80	80	29 900

№	Марка,	Страна производства	Модель	Мощ-ть двигателя (л.с.)	Рекомендованная рыночная цена с НДС, (y.e.)
1	DEUTZ FAHR	Хорватия	9206	396	271 600
2	DEUTZ FAHR	Хорватия	6095 HTS	366	252 600
3	DEUTZ FAHR	Хорватия	6095 HTS (жатка 9м.)	366	262 700
4	DEUTZ FAHR	Хорватия	6090 HTS	310	242 400
5	DEUTZ FAHR	Хорватия	6040 H	222	194 100
6	DEUTZ FAHR	Хорватия	6040 HTS	222	199 100

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наклонная камера: Электрический привод для возвратного хода элеватора и хедера (жатки). 3 гидравлических цилиндра подъёмника. Центральная мульти-муфта подключения жатки – МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН И ОТБОЙНЫЙ БИТЕР шириной 1521 мм. Диаметр 600 мм. 8 бичей. Переменная скорость от 420 до 1250 об/мин (с электроуправлением). Синхронный привод битера. ПОДБАРАБАНЫЕ МОЛОТИЛКИ: 15 брусьев. 14 мм сеточные ячейки, площадь 1,13 м². Независимая регулировка зазоров на входе и на выходе с электроуправлением из кабины. Откидной камнеуловитель. ТУРБОСЕПАРАТОР (TS): Диаметр 590 мм, площадь сепарации 0,97 м². Регулировка в 5 положениях от 25 до 65 мм. Скорость 775 или 410 об/мин. – СОЛОМОТЯС: 6 клавиш, 4 ступени, площадь 6,7 м². Общая площадь сепарации – 8,8 м². – ОЧИСТКА: Съёмная стрясная доска. Предрешето с двойным каскадом. Решетный стан с двумя уровнями движущимися в противоход. Верхнее решето CZ2 и нижнее решето CZ1. Высокопроизводительный турбовентилятор. СИСТЕМА ДОМОЛОТА: «DGR»: Независимая система с двойными возвратными элеваторами (с правой и левой стороны) и роторами домолачивателями. БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА: ёмкость 8500 литров. Скорость выгрузки 90 л/сек. Смотровое окно и лючок для отбора пробы зерна с доступом с места водителя. Разгрузочный шнек длиной 5 м с гидравлическим приводом. – ДВИГАТЕЛЬ: DEUTZ TCD 2013: LO6 4V 6 цилиндров, 4 клапана, COMMON RAIL дизель. 269 кВт/366 л.с. (2000/25/CE) - электронный впрыск. Водяное охлаждение. Защита радиатора с предварительной роторной очисткой. Автоматический эжектор-выбрасыватель пыли. Ёмкость топливного бака 555 литров. – ТРАНСМИССИЯ: полностью гидростатическая с 4-х скоростной коробкой передач. Диапазон скорости 0-30 км/ч. Задняя скорость 0-14 км/ч. – МОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС: Усиленный с регулировкой ширины.– ТОРМОЗА: гидравлические дисковые тормоза. Независимый стояночный тормоз. – ГИДРОСИСТЕМА: чувствительная к нагрузкам система с насосом переменной производительности с управлением по потоку и давлению для привода жаткой и разгрузкой. – ДИЗАЙН: Новый закругленный дизайн капотов с вертикальными петлями открывания для превосходного доступа ко всем компонентам. Складная лестница с несколькими точками крепления для ежедневного обслуживания. – КАБИНА: «Commander Cab -4»: Светло-серый интерьер кабины, многофункциональный подлокотник с мягкой обивкой. Широкое открываемое окно в бункер, отсеки для документов и мобильного телефона. Панорамный обзор из кабины и тонированные стекла. Регулируемая в 3-х плоскостях рулевая колонка. Система кондиционирования и независимого обогревателя кабины. Сиденье пассажира. Предварительная подготовка для системы аудио- и CD-проигрывания с 4-мя динамиками. Электроуправление правым наружным зеркалом. – СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ: Бортовой компьютер ССМ (combine control management), отображающий 18 параметров, рабочую площадь, часы наработки двигателя и молотильного барабана (общее и суточное), высоту среза, нагрузку на двигатель, мониторинг потерь зерна и возврата на домолот. Управление включением и настройками всех функций обмолота и очистки. Автоматическое управление 4-мя настройками жатки: транспортное положение (вкл. демпфирование), высота среза, давление на почву, режим полного автоуправления. – ОСВЕЩЕНИЕ: 6 фар рабочего освещения, 1 фара подсветки разгрузочного рукава, 2 задние фары рабочего освещения наверху соломотряса, 2 проблесковых маяка, автоматически включающихся при заполнении зернового бункера. – ОБОРУДОВАНИЕ: задняя поворотная прицепная скоба для тележки жатки. Огнетушитель. Руководство для оператора (комбайнера). Техническая документация. -Шины: Передние и задние – см. ниже. - БЕЗ ЖАТКИ.

Комбайн DEUTZ FAHR
COMBINE 6095 HTS (7.2 м.)

7QB200 A

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		252 600
K1001	Комплект рабочего освещения на кабине	
K7001	Электроуправление зеркала заднего вида	
L3001	Единая гидравлическая муфта разъема жатки	
M7003	Прицепное устройство	
Q0003	Зерновой бункер: 8500 л	
R1003	Регулируемый по ширине задний мост	
K3002	Сиденье оператора с пневмоподressоркой	
K8001	Омыватель с щеткой стеклоочистителя стекла	
L9004	1 дополнительный цилиндр	
P2001	2 нижних решета с ячейкой 15.0 мм	
I9002	Спецификация TOP-LINE	
K5002	Датчик системы домолота	
P9000	Без системы баланс	
Z7000	Турбосепаратор без усиленных накладок	
Ka001	Пневматический компрессор	
L1054	DN 720 A: Жатка 7,2 м с системой флотации	
L2002	Стандартный привод	
L7003	Длинный стебледелитель	
La002	Усиленный привод наклонной камеры и жатки	
M6002	Транспортная тележка	
M7002	Прицепное устройство для тележки с автозапиранием	
N1009	Секционное подбарабанье 14-14-20 мм	
P2002	Регулируемое предрешето	
Q1003	Выгрузной шнек длиной 5,6 м	
R2031	Передние шины 800/65R32 (178A8)- Trelleborg	
R3013	Задние шины 540/65R24 (146D) Continental	
U0001	Измельчитель	
K0001	Стандартный привод шнека жатки	
ОПЦИИ		
K0001	Система автоматической смазки	4 100
P0002	Электрическое управление решетного стана	1 800
V2012	Комплект для уборки сои, кукурузы, подсолнечника V2012 CORN COB MIX (CCM): подбарабанье, пластины для барабана/сепаратора, привод для выгрузного шнека, комплект адаптеров	3 000
L5003	Электро-гидравлическое управление угла наклона жатки	2 500

- На комбайны произведенные заводом Жупания, предоставляется гарантия 1 год
- Стоимость погрузки комбайна на площадке дистрибьютора составляет 11 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наклонная камера: Электрический привод для возвратного хода элеватора и хедера (жатки). 3 гидравлических цилиндра подъёмника. Центральная мульти-муфта подключения жатки – МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН И ОТБОЙНЫЙ БИТЕР шириной 1521 мм. Диаметр 600 мм. 8 бичей. Переменная скорость от 420 до 1250 об/мин (с электроуправлением). Синхронный привод битера. ПОДБАРАБАНЬЕ МОЛОТИЛКИ: 15 брусьев. 14 мм сеточные ячейки, площадь 1,13 м². Независимая регулировка зазоров на входе и на выходе с электроуправлением из кабины. Откидной камнеуловитель. ТУРБОСЕПАРАТОР (TS): Диаметр 590 мм, площадь сепарации 0,97 м². Регулировка в 5 положениях от 25 до 65 мм. Скорость 775 или 410 об/мин. – СОЛОМОТРЯС: 6 клавиш, 4 ступени, площадь 6,7 м². Общая площадь сепарации – 8,8 м². – ОЧИСТКА: Съёмная стрясная доска. Предрешето с двойным каскадом. Решетный стан с двумя уровнями движущимися в противоход. Верхнее решето CZ2 и нижнее решето CZ1. Высокопроизводительный турбовентилятор. СИСТЕМА ДОМОЛОТА: «DGR»: Независимая система с двойными возвратными элеваторами (с правой и левой стороны) и роторами домолачивателями. БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА: ёмкость 8500 литров. Скорость выгрузки 90 л/сек. Смотровое окно и лючок для отбора пробы зерна с доступом с места водителя. Разгрузочный шнек длиной 5 м с гидравлическим приводом. – ДВИГАТЕЛЬ: DEUTZ TCD 2013: LO6 4V 6 цилиндров, 4 клапана, COMMON RAIL дизель. 269 кВт/366 л.с. (2000/25/CE) - электронный впрыск. Водяное охлаждение. Защита радиатора с предварительной роторной очисткой. Автоматический эжектор-выбрасыватель пыли. Ёмкость топливного бака 555 литров. – ТРАНСМИССИЯ: полностью гидростатическая с 4-х скоростной коробкой передач. Диапазон скорости 0-30 км/ч. Задняя скорость 0-14 км/ч. – МОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС: Усиленный с регулировкой ширины. – ТОРМОЗА: гидравлические дисковые тормоза. Независимый стояночный тормоз. – ГИДРОСИСТЕМА: чувствительная к нагрузкам система с насосом переменной производительности с управлением по потоку и давлению для привода жаткой и разгрузкой. – ДИЗАЙН: Новый закругленный дизайн капотов с вертикальными петлями открывания для превосходного доступа ко всем компонентам. Складная лестница с несколькими точками крепления для ежедневного обслуживания. – КАБИНА: «Commander Cab -4»: Светло-серый интерьер кабины, многофункциональный подлокотник с мягкой обивкой. Широкое открываемое окно в бункер, отсеки для документов и мобильного телефона. Панорамный обзор из кабины и тонированные стекла. Регулируемая в 3-х плоскостях рулевая колонка. Система кондиционирования и независимого обогревателя кабины. Сиденье пассажира. Предварительная подготовка для системы аудио- и CD-проигрывания с 4-мя динамиками. Электроуправление правым наружным зеркалом. – СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ: Бортовой компьютер ССМ (combine control management), отображающий 18 параметров, рабочую площадь, часы наработки двигателя и молотильного барабана (общее и суточное), высоту среза, нагрузку на двигатель, мониторинг потерь зерна и возврата на домолот. Управление включением и настройками всех функций обмолота и очистки. Автоматическое управление 4-мя настройками жатки: транспортное положение (вкл. демпфирование), высота среза, давление на почву, режим полного автоуправления. – ОСВЕЩЕНИЕ: 6 фар рабочего освещения, 1 фара подсветки разгрузочного рукава, 2 задние фары рабочего освещения наверху соломотряса, 2 проблесковых маяка, автоматически включающихся при заполнении зернового бункера. – ОБОРУДОВАНИЕ: задняя поворотная прицепная скоба для тележки жатки. Огнетушитель. Руководство для оператора (комбайнера). Техническая документация. -Шины: Передние и задние – см. ниже. - БЕЗ ЖАТКИ.

Комбайн DEUTZ FAHR
7QB200 COMBINE 6095 HTS (9 м.)

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		262 700
K1001	Комплект рабочего освещения на кабине	
K7001	Электроуправление зеркала заднего вида	
L3001	Единая гидравлическая муфта разъема жатки	
M7003	Прицепное устройство	
Q0003	Зерновой бункер: 8500 л	
R1003	Регулируемый по ширине задний мост	
K3002	Сиденье оператора с пневмоподressоркой	
K8001	Омыватель с щеткой стеклоочистителя стекла	
L9004	1 дополнительный цилиндр	
P2001	2 нижних решета с ячейкой 15.0 мм	
I9002	Спецификация TOP-LINE	
K5002	Датчик системы домолота	
P9000	Без системы баланс	
Z7000	Турбосепаратор без усиленных накладок	
Ka001	Пневматический компрессор	
L1054	DN 900 A: Жатка 9,0 м с системой флотации	
L2002	Стандартный привод	
L7003	Длинный стебледелитель	
La002	Усиленный привод наклонной камеры и жатки	
M6002	Транспортная тележка	
M7002	Прицепное устройство для тележки с автозапиранием	
N1009	Секционное подбарабанье 14-14-20 мм	
P2002	Регулируемое предрешето	
Q1003	Выгрузной шнек длиной 5,6 м	
R2031	Передние шины 800/65R32 (178A8)- Trelleborg	
R3013	Задние шины 540/65R24 (146D) Continental	
U0001	Измельчитель	
K0001	Стандартный привод шнека жатки	
ОПЦИИ:		
K0001	Система автоматической смазки	4 100
P0002	Электрическое управление решетного стана	1 800
V2012	Комплект для уборки сои, кукурузы, подсолнечника V2012 CORN COB MIX (CCM): подбарабанье, пластины для барабана/сепаратора, привод для выгрузного шнека, комплект адаптеров	3 000
L5003	Электро-гидравлическое управление угла наклона жатки	2 500

- На комбайны произведенные заводом Жупания, предоставляется гарантия 1 год
- Стоимость погрузки комбайна на площадке дистрибьютора составляет 11 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наклонная камера: Электрический привод для возвратного хода элеватора и хедера (жатки). 3 гидравлических цилиндра подъёмника. Центральная мульти-муфта подключения жатки МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН И ОТБОЙНЫЙ БИТЕР шириной 1521 мм. Диаметр 600 мм. 8 бичей. Переменная скорость от 420 до 1250 об/мин (с электроуправлением). Синхронный привод битера. -ПОДБАРАБАНЫЕ МОЛОТИЛКИ: 15 брусьев. 14 мм сеточные ячейки, площадь 1,13 м². Независимая регулировка зазоров на входе и на выходе с электроуправлением из кабины. Откидной камнеуловитель.
- ТУРБОСЕПАРАТОР (TS): Диаметр 590 мм, площадь сепарации 0,97 м². Регулировка в 5 положениях от 25 до 65 мм. Скорость 775 или 410 об/мин.
- СОЛОМОТРАС: 6 клавиш, 4 ступени, площадь 6,7 м². Общая площадь сепарации – 8,8 м².
- ОЧИСТКА: Съёмная стрясная доска. Предрешето с двойным каскадом. Решетный стан с двумя уровнями движущимися в противоход. Верхнее решето CZ2 и нижнее решето CZ1. Высокопроизводительный турбовентилятор.
- СИСТЕМА ДОМОЛОТА: «DGR»: Независимая система с двойными возвратными элеваторами (с правой и левой стороны) и роторами домолачивателями.
- БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА: ёмкость 8500 литров. Скорость выгрузки 90 л/сек. Смотровое окно и лючок для отбора пробы зерна с доступом с места водителя. Разгрузочный шнек длиной 5 м с гидравлическим приводом.
- ДВИГАТЕЛЬ: DEUTZ TCD 2013: LO6 4V 6 цилиндров, 4 клапана, COMMON RAIL дизель. 228 кВт/310 л.с. (2000/25/CE) - электронный впрыск. Водяное охлаждение. Защита радиатора с предварительной роторной очисткой. Автоматический эжектор-выбрасыватель пыли. Ёмкость топливного бака 555 литров.
- ТРАНСМИССИЯ: полностью гидростатическая с 4-х скоростной коробкой передач. Диапазон скорости 0-30 км/ч. Задняя скорость 0-14 км/ч.
- МОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС: Усиленный с регулировкой ширины.– ТОРМОЗА: гидравлические дисковые тормоза. Независимый стояночный тормоз.
- ГИДРОСИСТЕМА: чувствительная к нагрузкам система с насосом переменной производительности с управлением по потоку и давлению для привода жаткой и разгрузкой. –
- КАБИНА: «Commander Cab -4»: Светло-серый интерьер кабины, многофункциональный подлокотник с мягкой обивкой. Широкое открываемое окно в бункер, отсеки для документов и мобильного телефона. Панорамный обзор из кабины и тонированные стекла. Регулируемая в 3-х плоскостях рулевая колонка. Система кондиционирования и независимого обогрева кабины. Сиденье пассажира. Предварительная подготовка для системы аудио- и CD-проигрывания с 4-мя динамиками. Электроуправление правым наружным зеркалом.
- СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ: Бортовой компьютер CCM (combine control management), отображающий 18 параметров, рабочую площадь, часы наработки двигателя и молотильного барабана (общее и суточное), высоту среза, нагрузку на двигатель, мониторинг потерь зерна и возврата на домолот. Управление включением и настройками всех функций обмолота и очистки. Автоматическое управление 4-мя настройками жатки: транспортное положение (вкл. демпфирование), высота среза, давление на почву, режим полного автоуправления.
- ОСВЕЩЕНИЕ: 6 фар рабочего освещения, 1 фара подсветки разгрузочного рукава, 2 задние фары рабочего освещения наверху соломотряса, 2 проблесковых маяка, автоматически включающихся при заполнении зернового бункера.
- ОБОРУДОВАНИЕ: задняя поворотная прицепная скоба для тележки жатки. Огнетушитель. Руководство для оператора (комбайнера). Техническая документация. -Шины: Передние и задние – см. ниже. - БЕЗ ЖАТКИ.

Комбайн DEUTZ FAHR
6090HTS

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		242 400
K1001	Комплект рабочего освещения на крыше кабины	
K8001	Омыватель с щеткой стеклоочистителя стекла	
M7003	Прицепное устройство	
Q0003	Зерновой бункер: 8500 л	
K7001	Электроуправление зеркала заднего вида	
L9004	1 дополнительный цилиндр	
P2001	2 нижних решета с ячейкой 15.0 мм	
Q1001	Выгрузной шнек 5,0 м	
I9002	Спецификация TOP-LINE	
K3002	Сиденье оператора с пневмоподressоркой	
K5002	Датчик системы домолота	
L3001	Единая гидравлическая муфта разъема жатки	
L6002	Система AUTOCONTROL	
N1006	Подбарабанье 14 мм	
P9000	Без системы баланс	
R1003	Регулируемый по ширине задний мост	
R2011	Передние шины 650/75R32 (172A8) rims: left ET+10; right ET-30	
R3004	Задние шины 405/70R20 (155A2) rims ET-45	
Z7000	Турбосепаратор без усиленных накладок	
Ka001	Пневматический компрессор	
L1054	ДН 720 А: Жатка 7,2 м с системой флотации	
L2002	Стандартный привод жатки	
L3001	Единая гидравлическая муфта разъема жатки	
L7003	Длинный стебледелитель жатки	
L8002	Стандартный привод шнека жатки	
La002	Усиленный привод наклонной камеры и жатки	
M6002	Транспортная тележка	
M7002	Прицепное устройство для тележки с автозапиранием	
P2002	Регулируемое предрешето	
U0001	Измельчитель соломы	
ОПЦИИ		
P0002	Электрическое управление решетного стана	1 800
V2012	Комплект для уборки сои, кукурузы, подсолнечника V2012 CORN COB MIX (CCM): подбарабанье, пластины для барабана/сепаратора, привод для выгрузного шнека, комплект адаптеров	3 000
Q1003	Выгрузной шнек длиной 5,6 м	800

- На комбайны произведенные заводом Жупания, предоставляется гарантия 1 год
- Стоимость погрузки комбайна на площадке дистрибьютора составляет 11 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наклонная камера: Электрический реверс наклонной камеры и жатки. 2 цилиндра наклонной камеры. – Система обмолота и сепарации: ширина 1270 мм. Диаметр 600 мм. 8 бичей барабана. Обороты барабана 420 - 1250 rpm (дистанционный контроль). - Подбарабанье: 15 планок 14 мм ячейка подбарабанья. 0,95 m2 площадь обмолота. Камнеуловитель. Остеотделительные пластины. Дистанционное управление входа и выхода подбарабанья. - Соломотряс: 5 клавиш 5ступеней падения. Общая площадь соломотряса 5,28 m2. – Система очистки: Высокопроизводительный вентилятор очистки, Площадь очистки 4,22 m2. - Домолот: Независимая система домолота. – Зерновой бункер: 6500 л. Скорость выгрузки: 75 л/с. Выгрузной шнек 5 м. Двигатель: Deutz TCD 2012 L06 4V 6 цилиндров 4 клапанов на цилиндр, Система common rail. 163 кВт / 222 л.с. (2000/25/CE). Жидкостного охлаждения. Система предварительной отчистки. Топливный бак: 450 л. – Трансмиссия: ГСТ с 3-мя передачами. Скорость 0-26 км/ч. Задний ход 0-14 км/ч. – Тормозная система: независимая тормозная система. - Кабина COMMANDER Cab EVO: Панорамное остекление с тонированным стеклом. Регулируемая рулевая колонка. Система кондиционирования с обогревателем. Подготовка под радио. - Система контроля: BOARD COMPUTER CCM Освещение 8 ламп рабочего освещения. 1 лампа освещения выгрузного шнека. 2 лампы рабочего освещения задней части комбайна. 2 проблесковый маячок. - :прицепное устройство. Ящик для инструментов. Огнетушитель. Руководство по эксплуатации. - Шины: Передние шины 620/75R30 (172A8) rims ET-42, Задние шины 320/80-18

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		194 100
K1001	Комплект рабочего освещения на крыше кабине	
K8001	Омыватель и стеклоочиститель стекла	
L9003	2 цилиндра наклонной жатки	
M7003	Прицепное устройство жатки	
P9000	Без системы баланс	
R0001	Гидравлическое рулевое управление с 1 цилиндров	
R2036	Передние шины 620/75R30 ET-42 2997mm MCHLN	
Va001	Стандартный битер	
K3001	Механическая подрессорка сиденья	
Kf002	450 л. Топливный бак	
La003	Стандартный привод наклонной камеры и жатки	
N1006	Подбарабанье 14 мм	
Q1001	Выгрузной шнек 5,0 м	
R1002	Нерегулируемый задний мост	
R3014	Задние шины 320/80-18 (12.5/80-18)	
I9001	Спецификация FARM-LINE	
L3004	Стандартный гидравлический разъем жатки	
L1053	DN 630 A: Жатка 6.3 м. - система Autocontrol	
L2002	Стандартный привод	
L7001	Короткий стебледелитель	
L8002	Стандартный привод шнека жатки	
L9004	1 дополнительный цилиндр	
M6002	Тележка для жатки	
U0003	Соломоизмельчитель	

- На комбайны произведенные заводом Жупания, предоставляется гарантия 1 год
- Стоимость погрузки комбайна на площадке дистрибьютора составляет 11 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

Комбайн DEUTZ FAHR

COMBINE 6040HTS

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наклонная камера: Электрический реверс наклонной камеры и жатки. 2 цилиндра наклонной камеры. – Система обмолота и сепарации: ширина 1270 мм. Диаметр 600 мм. 8 бичей барабана. Обороты барабана 420 - 1250 rpm (дистанционный контроль). - Подбарабанье: 15 планок 14 мм ячейка подбарабанья. 0,95 m2 площадь обмолота. Камнеуловитель. Остеотделительные пластины. Дистанционное управление входа и выхода подбарабанья. Турбосепаратор диаметр 590 мм. Площадь сепаратора 0,81 кв.м - Соломотряс: 5 клавиш 5ступеней падения. Общая площадь соломотряса 4.60 m2. – Система очистки: Высокопроизводительный вентилятор очистки, Площадь очистки 4,22 m2. - Домолот: Независимая система домолота. – Зерновой бункер: 6500 л. Скорость выгрузки: 75 л/с. Выгрузной шнек 5 м. Двигатель: Deutz TCD 2012 L06 4V 6 цилиндров 4 клапанов на цилиндр, Система common rail. 163 кВт / 222 л.с. (2000/25/CE). Жидкостного охлаждения. Система предварительной отчистки. Топливный бак: 450 л. – Трансмиссия: ГСТ с 3-мя передачами. Скорость 0-26 км/ч. Задний ход 0-14 км/ч. – Тормозная система: независимая тормозная система. - Кабина COMMANDER Cab EVO: Панорамное остекление с тонированным стеклом. Регулируемая рулевая колонка. Система кондиционирования с обогревателем. Подготовка под радио. - Система контроля: BOARD COMPUTER CCM Освещение 8 ламп рабочего освещения. 1 лампа освещения выгрузного шнека. 2 лампы рабочего освещения задней части комбайна. 2 проблесковый маячок. -:прицепное устройство. Ящик для инструментов. Огнетушитель. Руководство по эксплуатации. - Шины: Передние шины 620/75R30 (172A8) rims ET-42, Задние шины 320/80-18

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		199 100
K1001	Комплект рабочего освещения на крыше кабине	
K8001	Омыватель и стеклоочиститель стекла	
L9003	2 цилиндра наклонной жатки	
M7003	Прицепное устройство жатки	
P9000	Без системы баланс	
R0001	Гидравлическое рулевое управление с 1 цилиндров	
R2036	Передние шины 620/75R30 ET-42 2997mm MCHLN	
Va001	Стандартный битер	
K3001	Механическая подпрессорка сиденья	
Kf002	450 л. Топливный бак	
La003	Стандартный привод наклонной камеры и жатки	
N1006	Подбарабанье 14 мм	
Q1001	Выгрузной шнек 5,0 м	
R1003	Регулируемый задний мост	
Z7000	без усиленных пластин на гребенкам турбосепаратора	
R3014	Задние шины 320/80-18 (12.5/80-18)	
I9002	Спецификация TOP-LINE	
L3001	Единый гидравлический разъем жатки	
L1053	DN 630 A: Жатка 6.3 м. - система Autocontrol	
L2002	Стандартный привод	
L7001	Короткий стебледелитель	
L8002	Стандартный привод шнека жатки	
L9004	1 дополнительный цилиндр	
M6002	Тележка для жатки	
U0003	Соломоизмельчитель	
L6002	Система Autocontrol	

- На комбайны произведенные заводом Жупания, предоставляется гарантия 1 год
- Стоимость погрузки комбайна на площадке дистрибьютора составляет 11 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наклонная камера: Электро-гидравлическое управление привода для возвратного хода элеватора и жатки. 2 гидравлических подъемных цилиндра. Мульти-муфта для быстрого подключения жатки. МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН И ОТБОЙНЫЙ БИТЕР шириной 1521 мм. Диаметр 600 мм. 8 бичей. Переменная скорость от 420 до 1250 об/мин (с электроуправлением). Синхронный привод битера. ПОДБАРАБАНЫ: 15 брусьев/планок. 14 мм сеточные ячейки, площадь 1,13 м². Подвешенный камнеуловитель. Остеотделительные пластины с внешним управлением. Независимая регулировка зазоров на входе и на выходе с электроуправлением из кабины. ТУРБОСЕПАРАТОР (TS): Диаметр 590 мм, площадь сепарации 0,97 м². Регулировка в 5 положениях от 25 до 65 мм. Скорость 775 или 410 об/мин. СОЛОМОТРЕС: 6 клавиш, 4 ступени, площадь 6,7 м². Общая площадь сепарации – 8,8 м². ОЧИСТКА: Съёмная стрясная доска. Подсветка грохота и двойного каскада. Предрешето с двойным каскадом. Решетный стан с двумя уровнями движущимися в противоход. Верхнее решето CZ2 и нижнее решето CZ1. Высокопроизводительный турбовентилятор. СИСТЕМА ДОМОЛОТА: «DGR»: Независимая система с двойными возвратными элеваторами (с правой и левой стороны) и роторами домолачивателями. ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР: ёмкость 9500 литров. Скорость выгрузки 90 л/сек. Смотровое окно и лючок для отбора пробы зерна с доступом с места оператора. Разгрузочный шнек с гидравлическим приводом. ДВИГАТЕЛЬ: DEUTZ TCD 7.8 L6 T4i. Номинальная мощность 267 кВт/363 л.с. (97/68/EC). Максимальная мощность 290 кВт/395 л.с. (ECE R24). Водяное охлаждение. Роторный экран предварительной очистки с площадкой для технического обслуживания и автоматическим пылеэжектором. Ёмкость топливного бака 750 литров. Ёмкость AdBlue бака 85 литров. ТРАНСМИССИЯ: полностью гидростатическая с 4-х скоростной коробкой передач. Диапазон скорости 0-30 км/ч. Задняя скорость 0-14 км/ч. МОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС: Усиленный с регулировкой. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: гидростатические вспомогательные дисковые тормоза. Независимый стояночный тормоз. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: чувствительная к нагрузкам система с насосом переменной производительности с управлением по потоку и давлению для привода жатки и разгрузки. КОНСТРУКЦИЯ: Съёмная лестница с несколькими точками крепления для ежедневного обслуживания. КАБИНА: «Commander Cab V»: Светло-серый интерьер кабины, многофункциональный подлокотник с мягкой обивкой. Широкое открываемое окно в бункер, отсеки для документов и мобильного телефона. Панорамный обзор из кабины и тонированные стекла. Регулируемая в 3-х плоскостях рулевая колонка. Система кондиционирования и независимого обогревателя кабины. Сиденье пассажира. Предварительная радио и CD подготовка с 4-мя динамиками. Термо охлаждающий ящик под пассажирским сидением. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ: Бортовой компьютер CCM (combine control management), отображающий 18 параметров, рабочую площадь, часы наработки двигателя и молотильного барабана (общее и суточное), высоту среза, нагрузку на двигатель, мониторинг потерь зерна и возврата на домолот. Управление включением и настройками всех функций обмолота и очистки. Автоматическое управление 4-мя настройками жатки: транспортное положение (вкл. демпфирование), высота среза, давление на почву, режим полного автоуправления. ОСВЕЩЕНИЕ: 10 фар рабочего освещения, 1 фара подсветки разгрузочного рукава, 2 задние фары рабочего освещения наверху соломотреся, 3 проблесковых маяка, автоматически включающихся при заполнении зернового бункера. ОБОРУДОВАНИЕ: задняя поворотная прицепная скоба для тележки жатки. Огнетушитель. Руководство пользователя. Техническая документация.

Комбайн DEUTZ FAHR
COMBINE C 9206 TS

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		271 600
L2002	Стандартный привод	
L7003	Удлиненные фиксированные стебледелители	
K9004	2 видео камеры	
Ka001	пневматический компрессор	
Ke001	освещение для обслуживания комбайна	
L5003	Электрогидравлическое управление угла наклона жатки	
L9006	4.цилиндра наклона жатки	
La002	ЗНВ- привод наклонной камеры	
M7007	прицепное устройство с автозамком	
N1009	сегментное подбарабанье 14-14-22	
N5002	комплект для клавиш соломотряса	
P0002	электроуправление решет	
P2002	Регулируемое предрешето	
R2030	900 передние шины	
R3009	500/60-22.5 задние шины	
U0002	Измельчитель с дистанционным управление диффлекторов	
U4001	Половоразбрасыватель	
T9026	Руководство по эксплуатации на русском языке	

- На комбайны произведенные заводом Жупания, предоставляется гарантия 1 год
- Стоимость погрузки комбайна на площадке дистрибьютора составляет 11 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель DEUTZ TTCD 7.8 LO6 Tier 4, 4 клапана на цилиндр, топливная аппаратура Deutz Common Rail (DCR), объемом 7775 куб. см, с системой двойной турбины и SCR, EGR и DPF. Номинальная мощность при 2100 об/мин (ECE R120) 316 л.с./232 кВт. Максимальная мощность при 1900 об/мин (ECE R120) 336 л.с./247 кВт. Автоматическое управление: 4WD, блокировкой дифференциалов, BOM. Рулевое управление с независимой гидравлической системой,

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		269 300
AE483	Сиденье оператора Max-Comfort Dynamic XL с системой пневматического подрессоривания, автоматическая регулировка по весу оператора, с широкий каркасом	
AJ002	Инерционный ремень безопасности	
AL011	Телескопические кронштейны зеркал заднего вида	
CG041	Топливные баки 600 л + 55 литров AdBlue	
EM005	Трансмиссия с ограничением до 40 км\час	
EU251	TTV TERREMATIS трансмиссия с ручным/автоматическим управлением, задний BOM 540E/1000/1000E	
FB001	Электронное управление клапанами передней навески	
FD001	Передняя трехточечная навеска без дополнительного оснащения	
GC109	Задняя трехточечная навеска с автоматической регулировкой верхних и нижних тяг, кат III	
NC048	Передний подрессоренный мост с системой блокировки дифференциала, SBA + ASM системы	
SJ001	Кабина оператора с открывающимися стеклами	
TM120	Шины Trelleborg	
VC021	АКБ: 12В-180час -800 А	
WC028	Задние брызговики с панелью управления	
VX000	Без разъема ISO 11783	
WE003	Передние брызговики	
YM088	Задние прицепное устройство кат «С» с быстрой регулировкой	
YS001	Тягово-прицепное устройство	
AG007	Пассажирское сиденье с ремнем безопасности и вставками из экокожи	
AK001	Задняя щетка стеклоочистителя	
AM141	Кабина оператора MaxiVision 2 с панорамным остеклением, новой консолью, система вентиляции и обогрева, подготовкой под радио, комплектом рабочего освещения на крыше, лампа освещения кабины оператора, зеркала заднего вида, разъем для диагностики, ящик с системой охлаждения напитков, контрольная панель рабочего освещения трактора WOLP	
AV025	Крыша кабины с люком и комплектом рабочего освещения 4 передних и 4 задних лампы	
AZ001	Подголовник сиденья оператора	
CC101	Выхлопная система вдоль стойки кабины	
EL004	Система электронного стояночного тормоза EPB	
EN001	Нерегулируемая задняя ось	
ET000	Без системы автопилота	
FA167	Передняя трехточечная навеска с двойными цилиндрами (5000 кг), 2 лампы рабочего освещения на крыше кабины оператора	
FC001	Передняя навесное устройство кат II	
GB452	Гидравлическая система закрытого типа с изменяемой подачей 210 л/мин	
GO001	Клапан обратного слива без давления	
GT017	Производительность заднего навесного устройства 12000 кг	
GX000	Без системы Power Beyond	
RF1172	Шины 4WD: 650/60R34 и 710/70R42 с цельносварным диском	
SI006	Кабина оператора с клеенным передним стеклом и открывающимися боковыми стеклами	
SS012	Кабина оператора с автоматической пневматической системой подрессоривания	
TD046	Информационные таблички на английском языке	
TZ001	Таблички безопасности	
VE006	Комплект освещения для правостороннего движения	
VP002	2 LED фары установленные на капоте	
WD001	Расширители задних крыльев	
XQ007	Гидроклапана с быстросъемными муфтами и накопителями	
AL013	Электронное управление зеркалами заднего вида	
AQ026	Система климатического контроля кабины оператора	
CA005	Предпусковой обогреватель	
GP272	5 пар гидравлических выводов с электронным управлением	
LI027	Хвостовики заднего BOM 21 шли – 1 3/8, 6 шлицов 1 3/4	
RR001	Радар скорости	
TC026	Руководство по эксплуатации на русском языке	
VF014	Проблесковый маячок	

Трактор DEUTZ FAHR AGROTRON 9340

ОПЦИИ		Цена у.е. с НДС
ER001*	Система автопилот (ресивер SCR-40 +подготовка)	12 400
ET005*		
VY008*		
VX001*	Задний электроразъем ISO 11783	
ER002*	Система автопилот (ресивер SCR-40 Omnistar Hp-XP- G2 - 10 см +подготовка)	15 400
ET005*		
VY008*		
VX001*	Задний электроразъем ISO 11783	
VY 008	Монитор IMonitor - 12"	3 900
FA168	Передняя трехточечная навеска (5000 кг) с ВОМ (1000 об/мин)	3 500
YI006	Быстросъемный балласт для трехточечной навески 1400 кг	3 300
YI0013	Быстросъемный балласт для трехточечной навески 2000 кг	3 800
RD110	Комплект задних колесный балластов 3х3 – 1340 кг	4 000
VX001	Задний электроразъем ISO 11783	1 800
R003+GS00	Пневматическая тормозная система прицепа	3 900

* Данные опции заказываются в комплекте

- На трактора произведенные заводом в Лаунгенге, предоставляется гарантия 2 года
- Заказ опций возможен при размещении заказа на трактора за 3 месяца
- Стоимость нестандартной погрузки трактора на площадке дистрибьютора составляет 20 000 руб.
 - 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6-цилиндровый двигатель DEUTZ стандарта ЕВРО 3 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, тип 2013 4V DCR. 24 впускных и выпускных клапана. Рабочий объем 7146 см3. Максимальная мощность (2000/25/CE): 260 л.с./191 кВт. Максимальная мощность: 275 л.с./202 кВт. Возможность работы на 100 % биотопливе без предварительной подготовки. Глушитель под капотом. Жидкостное охлаждение двигателя. Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой. Электронное регулятор двигателя. Отдельные насосы впрыска высокого давления. Сухой воздушный фильтр с пыле эжектором. Охладитель топливного бака. Многодисковая маслопогруженная муфта коробки BOM с гидростатическим приводом с педалью и/или нажимной клавишей на рычаге управления коробкой передач. Гидротрансформатор. Автоматический вал отбора мощности. Задний вал отбора мощности: 540ECO/1000 об./мин. Многодисковая маслопогруженная муфта коробки отбора мощности. Электрогидравлические органы управления: муфтой коробки отбора мощности, передним/задним механизмом блокировки дифференциала, механизма включения полного привода. Гидростатический усилитель рулевого механизма с возможностью наклона и регулировкой рулевой колонки. Гидравлическая система с отдельным масляным резервуаром. Грузоподъемность: 10500 кг. Секвентальная система привода. Цифровой дисплей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		172 300
AE461	Кресло AEROMAT MAXIMO с пневматической подвеской с автоматической настройкой под вес водителя и многофункциональным подлокотником POWERCOMS	
AG003	Дополнительное сиденье пассажира с ремнем безопасности	
AK001	Щетка стеклоочистителя заднего стекла	
AJ002	Инерционный ремень безопасности сиденья оператора	
AM110	Оригинальная, звуконепроницаемая кабина: вентиляция и обогрев, кондиционирование воздуха, стеклянная крыша с решеткой от солнца, тонированное и изогнутое стекло, ремень безопасности, цифровые часы, передний и задний поднимающийся солнцезащитная шторка, внутреннее освещение, автоматический указатель направления, прожектор заднего хода телескопическое наружное зеркало, внутреннее зеркало, проставка переднего щитка.	
AT003	Регулируемая подножка	
AV025	Стеклянный люк на крыше с решеткой от солнца, 4 задние и 4 передние лампы рабочего освещения на крыше кабины	
CC101	Глушитель и выхлопная система по стойке кабины оператора	
CG110	Объем топливных баков (560 л)	
EN001	Фиксированная задняя ось	
ET000	Без автоматической системы подруливания	
EU230	Максимальная скорость 40 км/ч при 2100 об/мин. 6-ступенчатая коробка передач 40F+40R POWESHIFT + POWERSHUTTLE. 4 передачи с нажимной клавишей электрогидравлического переключения под нагрузкой и режим медленного хода.	
FB000	Без клапана управления для передней навески	
FA000	Без подготовки под передний погрузчик	
GC102	Стабилизаторы с регулировкой подвесной тяги с левой и правой стороны + механическая центральная тяга механизма навески кат. III	
GO002	Клапан обратного слива без давления	
GD010	Электроуправление задней трехточечной навеской	
GP239	4 дополнительных золотниковых клапанов с электрогидравлическим управлением: 2 золотниковых клапана с регулятором пропускной способности и таймером; 2 золотниковых клапана с с регулятором пропускной способности, крестообразный тип положения рычага 1 и 2, и вне активный	
GS002	Гидравлическая тормозная система прицепа	
LG000	Без защиты BOM	
RW000	Базовое оборудование	
RF925	Шины 4WD: 600/70R30 передние; 710/70R38 задние(неразрезной колесный диск)	
SS012	Кабина оператора с системой пневматической подressорки с системой самовыравнивания	
SI006	Кабина оператора с вклеенным передним стеклом с открывающимися боковыми стеклами	
TD046	Таблички OECD на Английском языке	
TZ001	Таблички безопасности	
VI004	2 дополнительные лампы рабочего освещения на задних грязевых щитках	
VE006	Передние фары для правостороннего движения	
VY000	Без компьютера	
VL001	2 дополнительные лампы рабочего освещения на стойке кабины	
WD001	Удлинитель задних грязевых щитков	
WC025	Задние широкие грязевые щитки	
WE003	Передние регулируемые грязевые щитки	
YM092	Прицепное устройство категории "C+D3" с быстрой регулировкой	
YS001	Тяговый прицепной брус и прицепная серьга	
EM004	Трансмиссия: Скорость 50 км/ч, ограничена на 40 км/ч.	
NC035	Блокировка дифференциала переднего моста + SBA/ASM система	
TG012	Версия трактора с ограничением скорости до 40 км/ч	
GB440	Гидравлическая система с закрытым центром и производительность до 160 л/мин	
GU107	Спецификация для РФ рынка	
TC026	Руководство по эксплуатации на русском языке	
VF014	Проблесковый маячок	
VJ020	Электрический разъем для прицепного оборудования (ISO 11786)	
YA141	Рама переднего противовеса (330 кг) с комплектом грузов 10 шт (400 кг) + прицепная серьга	
YD010	Промежуточная пластина для переднего балласта 330 кг	
YQ004	Тягово прицепной брус	
LI027	Сменные хвостовики BOM 3/8 с 21 шлицами и 3/4 с 6 шлицами	

Трактор DEUTZ FAHR AGROTRON X720

ОПЦИИ		Цена у.е. с НДС
GS003	Пневматическая тормозная система прицепа	3 300
ET002	Подготовка под систему автоматического управления трактора AGROSKY	2 000
FA120*	Передняя трехточечная навеска с производительность 5100 кг + 2 гидравлический клапана управления	6 800
YI006*	Чугунный быстросъемный груз для передней трехточечной навески (1400 кг)	
+FB001*	Клапана управления для передней навески	
-VL001*	Без доп.ламп освещения	
-YA141*	Без рамы переднего противовеса	
-YD010*	Без промежуточный пластины	

* Данные опции заказываются в комплекте

- На трактора произведенные заводом в Лауингене, предоставляется гарантия 2 года
- Заказ опций возможен при размещении заказа на трактора за 3 месяца
- Стоимость нестандартной погрузки трактора на площадке дистрибьютора составляет 20 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6-цилиндровый двигатель DEUTZ стандарта EBPO 3 с турбонадувом и промежуточным охлаждением, системой впрыска Common Rail (DCR). Рабочий объем 7146 см3. Максимальная мощность при 2350 об/мин. (ISO TR14396 - 2000/25/EC - 97/68/EC): 213 л.с. /157 кВт. Максимальная мощность (DPC) 220 л.с./162 кВт. Возможность работы на 100% биотопливе без предварительной подготовки. Жидкостное охлаждение двигателя/трансмиссии. Охладитель топливного бака. Радиатор охлаждения моторного/трансмиссионного масла. Электронное управление работой двигателя. Сухой воздушный фильтр с пылеэжектором. Смазка трансмиссии под давлением. Многодисковая погруженная в масло муфта коробки отбора мощности/трансмиссии с электрогидравлическим управлением. AUTOMATIC POWERSHIFT. Автоматический вал отбора мощности. Электрогидравлические органы управления: передним/задним механизмом блокировки дифференциала, механизма включения полного привода. Гидростатический усилитель рулевого механизма с возможностью наклона и регулировкой рулевой колонки. Угол поворота: 55°. Электронный задний подъемник с системой предотвращения сброса. Многофункциональный подлокотник на подвижном термине. Аналоговый/цифровой щиток управления. COMFORTIP: последовательная система привода. Монитор производительности (бортовой компьютер). Плоское основание пола закреплено на резинометаллических шарнирах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		130 200
AE413	Сиденье оператора с пневматической системой поддрессоривания	
AG003	Дополнительное пассажирское сиденье с ремнем безопасности	
AK001	Щетка стеклоочистителя заднего стекла	
AM129	Оригинальная звуконепроницаемая кабина: вентиляция и обогрев, стеклянная крыша с решеткой от солнца, тонированное и изогнутое стекло, 4 передние и 4 задние рабочие фары, стеклоочиститель заднего стекла, цифровые часы, внутреннее освещение и прямое освещение приборов, телескопическое зеркало заднего вида, отсек для хранения напитков с подогревом и охлаждением, проставка переднего щитка.	
AL011	Правое и левое зеркала заднего вида на телескопических кронштейнах	
AJ002	Инерционный ремень безопасности оператора	
AF005	Подготовка под радио	
AQ001	Система кондиционирования кабины оператора	
AZ001	Подголовник на сиденье водителя	
CC101	Глушитель с системой выхлопа вдоль стойки кабины оператора	
EL004	Электронный стояночный тормоз - EBP	
EN001	Фиксированная задняя ось	
EU232	Коробка передач с электронным управлением: 18 передач с двойной последовательностью и электрогидравлическим управлением. Режим медленного хода: 9-ступенчатая коробка передач с силовым переключением. Сервоуправление для всех передач. (27F + 27R).	
FA100	Предподготовка под переднее навесное устройство	
GB441	Насос с управлением по нагрузке и переменной производительностью (113 л/мин)	
FG002	" Коробка передач "автоматическая с силовым переключением"	
GC038	Трехточечное навесное устройство с автоматической регулировкой верхних и нижних тяг	
GP214	4 дополнительных золотниковых клапана с быстросъемными муфтами и регулируемым потоком	
GS000	Без тормозной системы прицепа	
GT104	Производительность задней трехточечной навески (10000 кг)	
LI024	Задний ВОМ: 540E-1000 об/мин	
NC037	Независимая система тормозов для всех 4 колес с погруженными в масло дисковыми тормозами + SBA/ASM управление системой полного привода и блокировкой дифференциала	
RF634	Шины 4WD: 480/70R34 передние 580/70R42 задние	
RR001	Радар скорости	
RW000	Стандартная спецификация	
TC026	Руководство по эксплуатации (русский язык)	
VC021	АКБ: 12В-180ч-800А	
WD001	Удлинитель задних грязевых щитков	
YA002	Передняя рама противовеса с прицепным устройством	
YG003	Телескопические стабилизаторы	
YE000	Без передней тяговой серьги	
YE003	Передние регулируемые грязевые щитки	
VE006	Передние фары для правостороннего движения	
TZ001	Таблички безопасности	
TD107	Таблички на русском языке	
SS012	Кабина оператора с пневматической системой поддрессоривания и системой самовыравнивания	
LD011	Правая дверь с открывающимся стеклом	
EM002	Ограничение 40 км/ч	
CG105	Топливный бак: 340 л	
BL003	Передняя и задняя солнцезащитные шторы	
GU107	Специализация для РФ рынка	
RF719	Шины 540/65R30 передние; 650/65R38 задние	
VF014	Проблесковый маячок	
YA107	Передняя рама противовеса с прицепной серьгой + 8 грузов (320 кг)*	
YM092	Прицепное устройств с регулировкой "C+D3"	
YK011	Тяговое прицепное кат 3	

Трактор DEUTZ FAHR AGROTRON L720

ОПЦИИ		Цена у.е. с НДС
GS003	Пневматическая тормозная система прицепа	3 300
RF725	Шина 600/70R30 передние; 710/70R38 задние	3 900
FA147*	Переднее трехточечное навесное устройство (Производительность 4000 кг) + ВОМ 1000 об/мин + 2 клапана с дистанционным управлением	8 100
YI007*	Чугунный быстросъёмный груз для переднего навесного устройства (1000 кг)	
-YA107*	Без передней рамы противовеса	

* Данные опции заказываются в комплекте

- На трактора произведенные заводом в Лаунгене, предоставляется гарантия 2 года
- Заказ опций возможен при размещении заказа на трактора за 3 месяца
- Стоимость нестандартной погрузки трактора на площадке дистрибьютора составляет 20 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

Трактор DEUTZ FAHR AGROTRON M 620 DCR

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6-цилиндровый двигатель DEUTZ стандарта EBPO 3 с турбонадувом и промежуточным охлаждением, системой впрыска Common Rail (DCR). 12 впускных и выпускных клапанов. Рабочий объем 6057 см3. Максимальная мощность при 2100 об./мин (2000/25/EC): 163 л.с./120 кВт. Максимальная мощность 166 л.с./122 кВт. Возможность работы на 100 % биотопливе. Электронное управление двигателем. Жидкостное охлаждение двигателя/трансмиссии.

Охладитель топливного бака. Топливный бак: 270 л. Сухой воздушный фильтр с пылеэжектором установленный вдоль стойки кабины. Многодисковая маслопогруженная муфта коробки передач с гидростатическим приводом. Многодисковая маслопогруженная муфта коробки отбора мощности с электрогидравлическим управлением. Автоматический вал отбора мощности. Электрогидравлические органы управления: задним механизмом блокировки дифференциала, механизмом включения полного привода. Гидростатический усилитель рулевого механизма с независимым насосом. Рулевая колонка с возможностью наклона и регулировки. Угол поворота: 52°. Электронное управление задней трехточечной навеской.

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		101 900
O0001	Подготовка под передний погрузчик	
AE453	Сиденье оператора с пневматической подвеской AEROFIT MAXIMO с многофункциональным подлокотником	
AG003	Дополнительное сиденье пассажира с ремнем безопасности	
AJ002	Инерционный ремень безопасности сиденьс оператора	
AM113	Оригинальная звуконепроницаемая кабина: вентиляция и обогрев, подготовка под радио с антенной и 4 динамиками, тонированные стекла (переднее и заднее), цифровые часы, внутренняя подсветка, телескопические зеркала заднего вида, внутреннее зеркало, внешний разъем для диагностики оборудования, отсек для хранения напитков с подогревом и охлаждением.	
AQ001	Система кондиционирования кабины оператора	
AV021	Стекланный люк на крыше с решеткой от солнца, 2 задние и 2 передние лампы рабочего освещения на крыше кабины	
CC101	Глушитель и система выхлопа расположена на стойке кабины оператора	
CZ108	Базовое оборудование	
EQ003	POWERSHUTTLE	
FA000	Без предподготовки для передней навески	
GC019	Трехточечное навесное устройство с автоматической регулировкой верхних и нижних тяг	
GE105	Механически регулируемая правая/левая поперечина	
GK010	Гидравлический клапана с регулировкой потока	
GO001	Клапан обратного слива без давления	
LG000	Без защиты BOM	
RW000	Стандартная спецификация	
RF791	Шины: 480/70R28 передние 580/70R38 задние	
SI010	Кабина с клеенными боковыми стеклами и ветровым стеклом	
TD046	Таблички на английском языке	
tm050	Производитель покрышек поставляется заводом изготовителем	
TZ001	Таблички безопасности	
VC032	Аккумуляторная батарея: 12B-170/180Ач-700А	
VE006	Переднее освещение для правостороннего движения	
VL000	Без подсветки индикаторной панели	
WC024	Узкие задние грязевые щитки	
XQ007	Гидровыводы оснащены быстроразъемными соединениями с маслосборниками	
YD000	Без промежуточной пластины переднего балласта	
YE000	Без передней тяговой серьги	
YG015	Телескопические стабилизаторы	
YM160	Заднее прицепное устройство для прицепов категории «С» с быстрой регулировкой	
YS001	Прицепная серьга & тяга	
AZ000	Без подголовника	
EM004	Скорость, ограниченная на отметке 40 км/ч. (возможная скорость 50 км/ч)	
GS000	Без тормозов для прицепа	
GT010	Грузоподъемность задней трехточечной навески 6200 кг.	
NB002	Фиксатор уровня	
NC040	Самоблокирующийся передний дифференциал	
SS010	Кабина установленная на сайлент-блоках (резинометаллических шарнирах)	
TG012	Специальная версия для 40 км/ч	
AK001	Задний стеклоочиститель	
EU218	6-ступенчатая коробка передач 40F+40R с силовым переключением передач. 4 передачи с нажимной клавишей электрогидравлического переключения под нагрузкой + ходоуменьшитель, задний вал отбора мощности: 540/540ECO/1000/1000ECO об/мин	
GB426	Насос с определением нагрузки и переменной производительностью (120 л/мин)	
GP217	4 дополнительных гидравлических клапана с быстродействующими муфтами	
TC026	Руководство по эксплуатации на русском языке	
VF014	Вращающийся световой маяк	
WE003	Передние поворотные крылья	
YA136	Передняя рама противовеса (330 кг) с прицепным устройством	
GX000	без POWER BEYOND	
WD317	Расширители задних крыльев (250 mm)	
YQ004	Тягово прицепное устройство	

Трактор DEUTZ FAHR AGROTRON M 620 DCR

ОПЦИИ		Цена у.е. с НДС
GS003	Пневматическая тормозная система для прицепа	3 500
YD010	Промежуточная пластина переднего балласта 330 кг	900
FA153 *	Переднее навесное устройство с грузоподъемностью 3200 кгПередний ВОМ 1000 об/мин с электрогидравлическим управлением.	7 800
YI002*	Цементный груз быстросъемный 600 кг	
-YA136*	Без передней рамы противовеса	

* Данные опции заказываются в комплекте

- На трактора произведенные заводом в Лауингене, предоставляется гарантия 2 года
- Заказ опций возможен при размещении заказа на трактора за 3 месяца
- Стоимость нестандартной погрузки трактора на площадке дистрибьютора составляет 20 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

Трактор DEUTZ FAHR AGROFARM 115 G DT E2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4-цилиндовый двигатель DEUTZ стандарта ЕВРО 2 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением. Рабочий объем 4000 см3. Максимальная мощность (2000/25/EC): 115 л.с./84,5 кВт. Возможность эксплуатации на био-топливе. Жидкостное охлаждение двигателя. Радиатор охлаждения моторного/трансмиссионного масла. Остановка двигателя с пусковой кнопки. Топливный бак 150 л. Многодисковая маслопогруженная муфта коробки передач с гидростатическим приводом. Многодисковая маслопогруженная муфта коробки отбора мощности с электрогидравлическим управлением. Электрогидравлическое управление системой включения блокировки переднего и заднего дифференциала. Механическое включение полного привода. Гидростатический усилитель рулевого механизма с независимым насосом и двумя цилиндрами. Угол поворота 55°. Грузоподъемность задней навески 4800 кг.

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		52 500
AJ002	Ремень безопасности	
AL007	Складываемые боковые зеркала	
AP002	Цифровой дисплей: часы работы, скорость движения, скорость BOM, пройденное расстояние	
BB012	Пылевая шторка радиатора	
CB002	Система пред пускового подогрева	
CN025	Воздушный фильтр с пыле эжектором	
EM002	40 км/ч трансмиссия	
FA000	Без подготовки под передний подъемник	
GB415	Гидравлическая система производительностью 56 л/мин.	
GC001	Трехточечное навесное устройство с фиксированными верхними и нижними тягами	
GD001	Механический задний подъемник	
GE102	Механическая правая поперечина и стабилизаторы	
GS000	Без тормозной системы для прицепа	
KX001	2 скоростной BOM	
LI003	BOM 540-1000 об/мин.	
NC025	Полностью независимые гидростатические тормоза на все колеса с масло погруженными дисками без отдельных тормозных клапанов	
RF618	Шины: 420/70 R24 передние; 480/70 R34 задние	
RW000	Стандартная спецификация	
RZ001	Электронный регулятор оборотов двигателя	
TC001	Руководство пользователя (Английский язык)	
TD046	Металлические таблички на английском языке	
TZ001	Табличка безопасности	
Tm050	Бренд шин поставляется заводом изготовителем	
VC023	Аккумулятор 12V-100h-650A	
VB000	Без разъединителя аккумулятора	
WD001	Удлинитель задних грязевых щитков	
VE006	Передние фары головного света для правостороннего движения	
YG003	Складываемые стабилизаторы	
YE000	Без передней тяговой серьги	
YM044	Заднее прицепное устройство категории «С»	
AD004	Рулевая колонка с возможностью наклона и вылета	
AE429	Текстильное кресло оператора	
AM134	Оригинальная 4 стоечная звуконепроницаемая кабина, 2 широкие двери, отопление и вентиляция, открывающееся лобовое стекло, тонированные стекла, 2 передних и 2 задних рабочих фары, выходы для подключения оборудования, подготовка для двух вращающихся световых маячков, внутреннее освещение, проставка переднего щитка	
AQ027	Кабина со стандартной крышей. Без заднего стекло очистителя, подготовки под радио, солнце защитной шторы	
AW000	Кабина без защиты от перевертывания	
CC101	Глушитель на стойке кабины	
VL000	Без подсветки индикаторной панели	
EU019	Трансмиссия 20F+20R с ходоуменьшителем	
GP206	3 пары гидрораспределителей	
VF014	Вращающийся световой маяк	
WE003	Передние поворачивающиеся грязевые щитки	
YA107	Передняя рама противовеса со сцепным устройством + 8 грузов противовеса (320 кг.)	
ОПЦИИ		Цена у.е. с НДС
AQ029	Система кондиционирования воздуха	2 000
FA141*	Передний ВОИ и трехточечная навеска	4 000
YI001*	Быстросъемный балласт (400 кг)	
-YA107 *	Без передней рамы противовеса	

* Данные опции заказываются в комплекте

- На трактора произведенные заводом Тривилио, предоставляется гарантия 1 год
- Заказ опций возможен при размещении заказа на трактора за 3 месяца
- Стоимость нестандартной погрузки трактора на площадке дистрибьютора составляет 20 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6-цилиндовый двигатель стандарта ЕВРО 2 с турбонаддувом. Рабочий объем 6000 см3. Максимальная мощность (2000/25/СЕ): 126 л.с./92,6 кВт. Жидкостное охлаждение двигателя. Воздушный фильтр сухого типа с двойным картриджем, пред очиститель фильтра. Гидравлическое управление задним ВОМ. Гидростатический усилитель руля. Угол поворота: 50°. Механическая блокировка переднего дифференциала. Задний механический подъемник. Грузоподъемность задней навески 5400 кг. Производительность гидравлической системы 68 л/мин. Трех точечная задняя навеска с телескопическими стабилизаторами. Основание кабины установлена на сайлентблоках.

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		71 000
AJ001	Ремень безопасности	
AP001	Аналоговый дисплей	
DG002	Воздушный фильтр с пред очистителем типа циклон	
CG023	Топливный бак 157 л	
EM002	Трансмиссия 40 км/ч	
EN001	Фиксированный задний мост	
EU012	Коробка передач 16 x 12 с ходоуменьшителем	
GS000	Без тормозной системы прицепа	
KX007	ВОМ со съемными хвостовиками	
LI003	ВОМ 540-1000 об/мин.	
NC025	Полностью независимые гидростатические тормоза на все колеса с масло погруженными дисками без отдельных тормозных клапанов	
RF548	Шины: 420/85 R28 (16.9 R28) передние; 460/85R38 (18.4 R38) задние	
RZ003	Электронный регулятор оборотов двигателя	
TD046	Металлические таблички на английском языке	
TZ001	Предупреждающие таблички	
VC020	Аккумулятор 12V-120h-520A	
VE006	Передние фары головного света для правостороннего движения	
WC008	Задние грязевые щитки	
YE000	Без передней тяговой серьги	
AE443	Тканевое кресло оператора	
AM104	Оригинальная 4 стоечная звуконепроницаемая кабина, 4 скоростной вентилятор с 18 дефлекторами по всей кабине, тонированные изогнутые стекла, 4 передних и задних рабочих фары, цифровые часы, аудио подготовка, передняя солнцезащитная шторка, боковое освещение, двери с регулировкой открывания, 2 боковых зеркала, бардачок.	
GC036	Трехточечная навеска с автоматическими верхними и нижними рычагами	
GD001	Механический задний подъемник	
GP212	3 дополнительных золотниковых клапана с быстроразъемными соединениями	
AQ024	Кабина HIGH VISIBILITY с люком и кондиционером	
CC101	Глушитель и выхлопная труба расположены на стойке кабины	
AG002	Дополнительное сиденье	
NG011	Исполнение для холодного климата	
TC026	Руководство по эксплуатации на Русском языке	
VF014	Вращающийся световой маяк	
WE004	Передние грязевые щитки	
YM185	Прицепное устройств "С" + тягово прицепной брус	
YA107	Передняя рама противовеса со сцепным устройством + 8 грузов (320 кг)	

- На трактора произведенные заводом Тривилио, предоставляется гарантия 1 год
- Заказ опций возможен при размещении заказа на трактора за 3 месяца
- Стоимость нестандартной погрузки трактора на площадке дистрибьютора составляет 20 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6-цилиндовый двигатель ЕВРО II, с турбонаддувом, рабочий объем 6000 см3. Максимальная мощность (2000/25/CE): 156л.с./114,7 кВт. Жидкостное охлаждение двигателя. Воздушный фильтр с двумя сменными картриджами и центробежным предочистителем с удлинителем. Гидравлическое управление задним ВОМ: 540/1000 об./мин. Гидравлический усилитель рулевого управления. Угол поворота 50°. Механическое управление передним механизмом блокировки дифференциала. Механическое управление задним подъемным устройством. Подъемная сила 5400 кг. Насос производительностью 68 л/мин. 3-х точечная система навески с телескопическими стабилизаторами. Органы управления справа от водителя. Основание кабины закреплено на резинометаллическом шарнире.

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		76 400
AE443	Кресло с тканевой обивкой	
AJ001	Ремень безопасности	
AM104	Оригинальная, звуконепроницаемая кабина: 4 скорости вентилятора, 17 вентиляционных дефлектов , тонированное и изогнутое стекло, 4 передних и задних рабочих фары, цифровые часы, радио подготовка, передний противосолнечный козырек, внутреннее освещение, 2 зеркала	
AP001	Аналоговая приборная панель	
CG024	Основной топливный бак 157 л. + дополнительный топливный бак 138 л. Всего емкость: 295 л.	
DG002	Воздушный фильтр с центробежным предочистителем с удлинителем	
EM002	Коробка передач (40 км/ч)	
EN001	Неподвижная задняя ось	
GC036	Трехточечное навесное устройство с автоматическими верхними и нижними тягами	
GD001	Механическое управление задним подъемным устройством	
GS000	Без тормозов на прицепе	
KX007	ВОМ с возможностью замены шлицевых валов	
LI003	Задний вал отбора мощности: 540E-1000 об./мин	
NC025	Полностью независимая гидростатическая система тормозов для всех 4 колес с маслопогруженными дисковыми тормозами без отдельных тормозных клапанов	
RF539	Шины: 380/85R30 (14.9 R 30) передние; 460/85R38 (18.4 R 38) задние	
RZ003	Электронное управление двигателем	
TD046	Таблички на английском по ст. OECD	
VC020	Аккумуляторная батарея: 12В-120ч-520А	
VE006	Передние фары для правостороннего движения	
WC008	Задние грязевые щитки	
YE001	Передняя тяговая серьга	
AG002	Дополнительное сиденье	
AQ024	Система кондиционирования	
EU012	Трансмиссия 16F+12R с ходоуменьшителем	
GP212	3 пары гидравлических выходов	
TC026	Руководство по эксплуатации на русском языке	
VF014	Проблесковый маячок	
WE004	Передние брызговики	
YA107	Передняя рама противовеса с комплектом грузов (320 кг)	
YM185	Прицепное устройств "С" + тыгово прицепной брус	
CC101	Глушитель и выхлопная труба расположены на стойке кабины	
NG011	Вариант для холодного климата	

- На трактора произведенные заводом Тривилио, предоставляется гарантия 1 год
- Заказ опций возможен при размещении заказа на трактора за 3 месяца
- Стоимость нестандартной погрузки трактора на площадке дистрибьютора составляет 20 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

Трактор DEUTZ FAHR AGROTRAC 170 DT E2
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6-цилиндовый двигатель стандарта ЕВРО 2 с турбонаддувом. Рабочий объем 6000 см3. Максимальная мощность (2000/25/СЕ): 171 л.с./126 кВт. Жидкостное охлаждение двигателя. Воздушный фильтр сухого типа с двойным картриджем, пред очиститель фильтра. Гидравлическое управление задним ВОМ. Гидростатический усилитель руля. Угол поворота: 50°. Механическая блокировка переднего дифференциала. Задний механический подъемник. Грузоподъемность задней навески 5400 кг. Производительность гидравлической системы 68 л/мин. Трех точечная задняя навеска с телескопическими стабилизаторами. Основание кабины установлена на сайлентблоках.

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		83 600
AJ001	Ремень безопасности	
AP001	Аналоговый дисплей	
CG024	Емкость топливного бака 157 л. + дополнительный бак 138 л. (Итого 295 л.)	
DG002	Воздушный фильтр с пред очистителем типа циклон	
EM002	Трансмиссия 40 км/ч	
EN001	Фиксированный задний мост	
GS000	Без тормозной системы прицепа	
KX007	ВОМ со съёмными хвостовиками	
LI003	ВОМ 540-1000 об/мин.	
NC025	Полностью независимые гидростатические тормоза на все колеса с масло погруженными дисками без отдельных тормозных клапанов	
RF539	Шины: 380/85 R30 (14.9 R30) передние; 460/85R38 (18.4 R38) задние	
RZ003	Электронный регулятор оборотов двигателя	
TD046	Металлические таблички на английском языке	
TZ001	Предупреждающие таблички	
VC020	Аккумулятор 12V-120h-520A	
VE006	Передние фары головного света для правостороннего движения	
WC008	Задние грязевые щитки	
YA107	Комплект переднего балласта + 8 (320 кг)	
YE000	Без передней тяговой серьги	
AE443	Тканевое кресло оператора	
AM104	Оригинальная 4 стоечная звуконепроницаемая кабина, 4 скоростной вентилятор с 18 дефлекторами по всей кабине, тонированные изогнутые стекла, 4 передних и задних рабочих фары, цифровые часы, аудио подготовка, передняя солнцезащитная шторка, боковое освещение, двери с регулировкой открывания, 2 боковых зеркала, бардачок.	
GC036	Трехточечная навеска с автоматическими верхними и нижними рычагами	
GD001	Механический задний подъемник	
AQ024	Кабина HIGH VISIBILITY с люком и кондиционером	
AG002	Дополнительное пассажирское сиденье	
EU012	Трансмиссия 16x12 с ходоуменьшителем	
CC101	Глушитель и выхлопная труба расположены на стойке кабины	
GP212	3 пары гидравлических выходов с быстросъемными соединениями	
NG011	Исполнение для холодного климата	
TC026	Руководство по эксплуатации на Русском языке	
VF014	Вращающийся световой маяк	
YM185	Прицепное устройств "С" + тыгово прицепной брус	
WE004	Передние грязевые щитки	

- На трактора произведенные заводом Тривилио, предоставляется гарантия 1 год
- Заказ опций возможен при размещении заказа на трактора за 3 месяца
- Стоимость нестандартной погрузки трактора на площадке дистрибьютора составляет 20 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

Трактор DEUTZ FAHR AGROTRON 180 4WD E2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель EURO II, 6 цилиндров, турбина с системой промежуточного охлаждения, двигатель DEUTZ, тип BF6M 1013 EC с 7146 куб мм. Максимальная мощность 2000/25/CE): 179 HP/132 kW. выхлопная система (глушитель) под капотом. Двигатель жидкостного охлаждения. Система электронного управления двигателя (EMC). Система охлаждения топлива. Система охлаждения масло двигателя и трансмиссии. Корпус воздушного фильтра с инжекторами пыли. Топливный бак 305 л. Система автоматического управления BOM. Электрогидравлическое управление 4WD и блокировки дифференциала. Гидравлическая система рулевого управления с независимым гидромотором. Рулевая регулируемая колонка. Угол поворота передних колес 52°. Электронное управление задней навеской. Трансмиссия PowerShift.

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		103 800
AK001	Задняя щетка стеклоочестителя	
CA004	Топливный фильт с сепаратором	
GB426	Гидровлическая система с производительностью (120 l/min.)	
GP217	4 пары гидровыходов	
LI030	хвостовики BOM 3/4 с 6 и 20 шлицов	
VC032	АКБ: 12V-170/180AH-700A	
VF014	Проблесковый маячок	
VL001	2 дополнительных рабочих лампы на крыше кабины оператора	
WD317	Расширители задних крыльев (250 mm)	
WE003	Передние брызговики	
YA141	Передняя рама противовеса (330 Kg) с прицепным устройством + 10 балластов (400 Kg)	
YM168	Регулируемое прицепное устройсто D.38	
YQ004	Тяговое прицепное устройсво	
LI025	Хвостовик BOM 3/8 с 21 шлицом	
ОПЦИИ		Цена у.е. с НДС
GS003	Пневматическая тормозная система прицепа	3 000
SS011	Механическая подрессоренная кабина	900
YD010	Промежуточная пластина (330 Kg)	800
EU218	КПП 40F+40R с POWERSHIFT. 4 передачи с электрогидравлическим переключением под нагрузкой с BOM 540/540E/1000/1000E rpm.	1 000
FA155	Передняя трехточка с производительность до 4000 kg + BOM	4 600
- VL001	Без 2 дополнительных рабочих лампы на крыше кабины оператора	
- YA141	Без передней рамы противовеса	
YI004	Быстросъемные груз (1000 Kg)	1 200

- На трактора произведенные заводом Тривилио, предоставляется гарантия 1 год
- Заказ опций возможен при размещении заказа на трактора за 3 месяца
- Стоимость нестандартной погрузки трактора на площадке дистрибьютора составляет 20 000 руб.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Малые Вяземы
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

Трактор DEUTZ FAHR AGROTRON 7210 TTV

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DEUTZ TCD 6_1 L06 4V Tier 3B (Tier 4i). 6057 cm³ объем, SCR (Система канализации выхлопных газов) и AdBlue при 2100 об\мин. Номинальная мощность двигателя (ECE R 120): 186 л.с./137 кВт. Максимальная мощность (ECE R 120): 205 л.с./151 кВт. Максимальная мощность (2000/25 CE): 222 л.с./163 кВт. Максимальная мощность с системой boost (ECE R 120): 224 л.с./165 кВт. Задний BOM: 1000/540ECO/1000ECO об/мин. 4WD, блокировка дифференциала. Система управления Comfortip.

Независимая гидравлическая система поворота.

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		159 800
AE483	Тканевая обивка сиденья оператора	
AJ002	Ремень безопасности пассажира	
AL011	Левое и правое зеркало заднего вида	
AM118	Кабина MAXI VISION с панорамным передним стеклом, новый интерьер кабины, новая консоль управления, система вентиляции и обогрева, система AC, подготовка под радио, тонированное стекло (заднее, боковые), 2 дополнительные фары рабочего освещения, зеркала заднего вида на телескопических кронштейнах, ящик с охлаждением напитков, WOLP (система освещения рабочей панели оператора)	
AQ001	Система кондиционирования воздуха кабины оператора	
AK001	Щетка стеклоочистителя заднего стекла	
AV025	Стеклопакет люка с солнцезащитными дефлекторами, 4 задние и 4 передние фары рабочего освещения на кабины оператора	
AW000	Крыша кабины оператора без FOPS защиты	
CC101	Система выхлопа двигателя расположена по стойке кабины	
EL004	EPB система (Электронная тормозная система)	
ER000	Без GNSS ресивер	
EU247	S-MATIC 180 трансмиссия с ручным/автоматическим управлением с функцией "DRIVING STRATEGY"	
FB000	Без гидравлических клапанов для передней трехточечной навески	
GC019	Трехточечная навеска с автоматической регулировкой верхних и нижних тяг	
GO001	Клапан обратно слива без давления	
GE105	Механическая регулировка раскосов навески	
GB426	Гидравлическая система с закрытым центром (120 л/м.)	
GP238	4 пары клапанов гидрораспределителей с электрогидравлическим управлением	
GT015	Производительность задней навески 10000 кг	
ET000	Без системы автопилота	
NC036	Передняя блокировка дифференциала с системами SBA/ASM для поддрессоренного моста	
RW000	Стандартная спецификация	
SJ001	Кабина оператора с открывающимися стеклами	
tm050	Производитель шин определяется заводом	
VC021	АКБ: 12V-180h-800A	
WC028	Панель управления на задних брызговиках	
WE003	Передние брызговики	
YS001	Тягачный прицепной брус & прицепная серьга	
AG007	Пассажирское сиденье с ремнем безопасности	
XQ007	Быстросъемные муфты гидроразъемов с накопителями	
VY000	Без компьютера	
WD001	Удлиненные задние брызговики	
VE006	Комплект рабочего освещения для правостороннего движения	
TD046	Таблички безопасности на английском языке	
SS011	Механическая система поддрессирования кабины оператора	
SI006	Вклеенное переднее стекло кабины оператора, открывающиеся боковые стекла	
RF918	Шины 4WD: 540/65R34 передние 650/65R42 задние (Цельносварные диски)	
FA000	Без подготовки для передней навески	
YG009	Стабилизаторы с автоматической системой регулировки	
TZ001	Таблички безопасности	
EN001	Задний мост с фланцевым типом	
CG033	Топливные баки 435 л. + 50 л. AdBlue	
AZ001	Подголовник сиденья оператора	
EM004	Трансмиссия с ограничением по скорости n = a 40 км/час	
GS000	Без тормозной системы прицепа	
AQ026	Система автоматического климатического контроля	
CA005	Топливный фильтр с системой подогрева	
GX001	Система POWER BEYOND	
TC026	Руководство по эксплуатации на русском языке	
VF014	Проблесковый маячок	
YA141	Передняя рама противовеса (330 кг) с прицепной серьгой + 10 комплектов грузов противовеса (400 Kg)	
U030	Сменные хвостовики BOM 3/4 с 6 и 20 шлицами	
YM092	Прицепное устройство "C+D3" с быстрой регулировкой	
YQ008	Удлиненная прицепная скоба	
YD010	Промежуточная пластина (330 Kg)	

Трактор DEUTZ FAHR AGROTRON 7210 TTV

ОПЦИИ		Цена у.е. с НДС
GS003	Пневматическая тормозная система прицепа	3 700
FA162*	Переднее навесное устройство с грузоподъёмность (4500 кг) + ВОМ 1000 об/мин + 2 передних лампы освещения	9 200
YIQ07*	Быстросъёмным чугунный балласт 1000 кг	
-YQ004*	Без тягового прицепного бруса	
-YA141 *	Без передней рамы противовеса	
-YD010 *	Без промежуточной пластины	
FB001 *	Клапаны управления передней трехточечной навески	
GP258*	5 гидравлических пар с электрогидравлическим управлением:2 пары с регулируемым потоком и таймером; 2 пары с регулируемым потоком, таймером и позиционированием 1 & 2	

- * Данные опции заказываются в комплекте
- На трактора произведенные заводом в Лаунгене, предоставляется гарантия 2 года
 - Заказ опций возможен при размещении заказа на трактора за 3 месяца
 - Стоимость нестандартной погрузки трактора на площадке дистрибьютора составляет 20 000 руб.
 - 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
 - Условия поставки EXW Малые Вяземы
 - Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

Трактор DEUTZ FAHR AGROTRON 7250 TTV

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DEUTZ TCD 6_1 L06 4V Tier 3B (Tier 4i). 6057 cm³ объем, SCR (Система канализации выхлопных газов) и AdBlue при 2100 об\мин. Номинальная мощность двигателя (ECE R 120): 236 л.с./174 кВт. Максимальная мощность (ECE R 120): 238 л.с./175 кВт. Максимальная мощность (2000/25 CE): 258 л.с./190 кВт. Максимальная мощность с системой boost (ECE R 120): 263 л.с./1194 кВт. Задний BOM: 1000/540ECO/1000ECO об/мин. 4WD, блокировка дифференциала. Система управления ComforTip. Независимая гидравлическая система поворота.

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		179 600
AE483	Тканевая обивка сиденья оператора	
AJ002	Ремень безопасности пассажира	
AL011	Левое и правое зеркало заднего вида	
AM118	Кабина MAXI VISION с панорамным передним стеклом, новый интерьер кабины, новая консоль управления, система вентиляции и обогрева, система AC, подготовка под радио, тонированное стекло (заднее, боковые), 2 дополнительные фары рабочего освещения, зеркала заднего вида на телескопических кронштейнах, ящик с охлаждением напитков, WOLP (система освещения рабочей панели оператора)	
AQ001	Система кондиционирования воздуха кабины оператора	
AK001	Щетка стеклоочистителя заднего стекла	
AV025	Стекланный люк с солнцезащитными дефлекторами, 4 задние и 4 передние фары рабочего освещения на кабины оператора	
AW000	Крыша кабины оператора без FOPS защиты	
CC101	Система выхлопа двигателя расположена по стойке кабины	
EL004	EPB система (Электронная тормозная система)	
ER000	Без GNSS ресивер	
EU249	S-MATIC 240 трансмиссия с ручным/автоматическим управлением с функцией "DRIVING STRATEGY"	
FB000	Без гидравлических клапанов для передней трехточечной навески	
GC019	Трехточечная навеска с автоматической регулировкой верхних и нижних тяг	
GO001	Клапан обратно слива без давления	
GB426	Гидравлическая система с закрытым центром (120 л/м.)	
GE105	Механическая регулировка раскосов навески	
GP238	4 пары клапанов гидрораспределителей с электрогидравлическим управлением	
GT015	Производительность задней навески 10000 кг	
ET000	Без системы автопилота	
NC036	Передняя блокировка дифференциала с системами SBA/ASM для поддрессоренного моста	
RW000	Стандартная спецификация	
SJ001	Кабина оператора с открывающимися стеклами	
tm120	Производитель шин TRELLEBORG	
VC021	АКБ: 12V-180h-800A	
WC028	Панель управления на задних брызговиках	
WE003	Передние брызговики	
YS001	Тяговый прицепной брус & прицепная серьга	
AG007	Пассажирское сиденье с ремнем безопасности	
YQ008	Удлиненная прицепная скоба	
XQ007	Быстросъемные муфты гидроразъемов с накопителями	
VY000	Без компьютера	
WD001	Удлиненные задние брызговики	
VE006	Комплект рабочего освещения для правостороннего движения	
TD046	Таблички безопасности на английском языке	
SS011	Механическая система поддрессирования кабины оператора	
SI006	Вклеенное переднее стекло кабины оператора, открывающиеся боковые стекла	
RF1006	Шины 4WD: 600/70R30 передние 650/65R42 задние (Цельносварные диски)	
FA000	Без подготовки для передней навески	
YG009	Стабилизаторы с автоматической системой регулировки	
TZ001	Таблички безопасности	
EN001	Задний мост с фланцевым типом	
CG033	Топливные баки 435 л. + 50 л. AdBlue	
AZ001	Подголовник сиденья оператора	
EM008	Транспортная скорость до 50 км/ч, с ограничением до 40 км/ч	
GS000	Без тормозной системы прицепа	
AQ026	Система автоматического климатического контроля	
CA005	Топливный фильтр с системой подогрева	
GX001	Система POWER BEYOND	
TC026	Руководство по эксплуатации на русском языке	
VF014	Проблесковый маячок	
YA141	Передняя рама противовеса (330 кг) с прицепной серьгой + 10 комплектов грузов противовеса (400 Kg)	
LI030	Сменные хвостовики BOM 3/4 с 6 и 20 шлицами	
YM092	Прицепное устройство "C+D3" с быстрой регулировкой	
YQ004	Тяговый прицепной брус	
YD010	Промежуточная пластина (330 Kg)	

Трактор DEUTZ FAHR AGROTRON 7250 TTV

ОПЦИИ		Цена у.е. с НДС
GS003	Пневматическая тормозная система прицепа	3 500
FA162*	Переднее навесное устройство с грузоподъёмность (4500 кг) + ВОМ 1000 об/мин + 2 передних лампы освещения	8 700
YI007*	Быстросъёмным чугунный балласт 1000 кг	
+FB001*	Клапаны управления передней трехточечной навески	
+GP258 *	5 гидравлических пар с электрогидравлическим управлением:2 пары с регулируемым потоком и таймером; 2 пары с регулируемым потоком, таймером и позиционированием 1 & 2	
-YA141 *	Без рамы переднего противовеса	
-YD010 *	Без промежуточный пластины	

- * Данные опции заказываются в комплекте
- На трактора произведенные заводом в Лаунгене, предоставляется гарантия 2 года
 - Заказ опций возможен при размещении заказа на трактора за 3 месяца
 - Стоимость нестандартной погрузки трактора на площадке дистрибьютора составляет 20 000 руб.
 - 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
 - Условия поставки EXW Малые Вяземы
 - Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу

Трактор DEUTZ FAHR AGROLUX 4.80 DT E2
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4 цилиндровый атмосферный двигатель с жидкостным охлаждением. Стандарта ЕВРО II. Объемом 4000 см3. Максимальная мощность (2000/25/CE) 80 лс. Воздушный фильтр сухого типа с предохранительным картриджем. Синхронизированная механическая коробка передач с тремя диапазонами и четырьмя передачами переднего хода и тремя передачами заднего хода (в общей сложности двенадцать скоростей). Механическое включение механизма блокировки дифференциала и механизма включения полного привода. Емкость топливного бака 70 л. Независимый задний ВОМ (540/540ЕСО/1000 об/мин.). Заднее подъемно-навесное устройство с механическим управлением и грузоподъемность 3000 кг. Производительность гидравлической системы 45 л/мин. Угол поворота 55°. Рычаги управления с задней стороны. Передние грязевые щитки. Звуконепроницаемая кабина: вентиляция и обогрев, система кондиционирования воздуха, радио подготовка с антенной и динамиками, тонированные в массе стекла, внутреннее освещение, наружные зеркала заднего вида на телескопических штангах, внутренние зеркала, отсек для хранения документов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ		Цена у.е. с НДС
Базовая комплектация		29 900
AE478	PVC сиденье	
AJ001	Ремень безопасности	
AL002	Левое заднее телескопическое зеркало	
CC105	Глушитель расположен с выхлопной трубой сбоку	
EM001	Ограничение скорости 30 км/ч	
FN005	Синхронизированная коробка передач (14 км/ч задний ход)	
EN020	Упрочненный задний мост для тяжелых нагрузок	
EU075	Синхронизированная коробка передач 12х3	
GB416	Гидравлический насос с открытым центром производительностью 45 л/мин	
GS000	Без тормозной системы прицепа	
NC015	Полностью гидростатическая независимая тормозная система на все 4 колеса с маслом погруженными дисками	
TC001	Руководство по эксплуатации	
TD046	Таблички на английском языке	
tm050	Брэнд шин поставляется заводом	
TZ001	Предупредительные таблички	
VE006	Передние фары для правостороннего движения	
VO000	Без передних дополнительных рабочих фар	
WC008	Задние грязевые щитки	
YM044	Заднее сцепное устройство прицепа кат. «С»	
GC013	Трехточечная навесная система с фиксированными верхними и нижними тягами и цепными стабилизаторами	
GD001	Механический задний подъемник	
GP212	3 дополнительных задних золотниковых клапана с быстросъемным соединением	
LI008 new	Задний ВОМ: 540 – 1000 об/мин	
VC035	АКБ: 12В-100ч-550А	
VF014	Вращающийся световой маяк	
YA146	Передняя рама противовеса (180 кг)	
YE000	Без передней сцепной серьги	
RF739	Колеса 280/85 R24 (11.2 R24) перед; 420/85 R30 (16.9 R30) зад	
CAV	Стандартная кабина с кондиционером и отопителем, комплект рабочего и транспортного освещения, комплект зеркал заднего вида	
ОПЦИИ		Цена у.е. с НДС
	Комплект фронтального погрузчика FE 750 P	7 200
	Комплект фронтального погрузчика FE 850 P	7 400
	Вилы палетные HD 1200 мм, 2500 кг -	1 200
	Ковш Robust U 1.90 -	900
	Ковш планировочный 4 в 1, 1,7 -	3 100
	Вилы - захват 1,70 -	2 800
	Захват для тюков в пленке -	2 200
	Снегоотвал KASPER PU-2100 + передняя трехточка	6 500

- Оптимальная кратность погрузки 3 ед.
- 1 у.е. равен 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
- Условия поставки EXW Павлово
- Погрузка в нерабочее время 8 000 руб. за одну платформу